

DRILLFORMAX 6



Благодаря чрезвычайно высоким значениям минимального разрывного усилия канат Drillformax 6 является лидером в линейке для буровых установок. Он обладает очень высокой стойкостью к истиранию и устойчивой конструкцией, позволяющей поглощать усилия к смятию.



BRUNTON
WIRE ROPES

THE SPECIALIST



DRILLFORMAX 6



Конструкции

6xK19S, 6xK26SW, 6xK31SW

Сердечник

Металлический
сердечник

Диаметр



28.6мм - 50.8мм

Маркировочная группа

1770

Минимальное разрывное

усилие 686 - 2010 кН



Область применения

Буровые установки ■ Обслуживание скважин



Диаметр		Масса				Минимальное разрывное усилие	
		метрич.		дюйм.		усил.	нагруз.
мм	дюйм	Воздух	Вода	Воздух	Вода	1770	1770
		кг/м	кг/м	кнут.мом.	кнут.мом.	кН	тонн
28.6	1 1/8	3.71	3.15	2.50	2.12	686	69.9
31.8	1 1/4	4.58	3.89	3.08	2.62	833	84.9
34.9	1 3/8	5.53	4.70	3.72	3.16	1000	102
38.1	1 1/2	6.58	5.59	4.43	3.77	1170	119
41.3	1 5/8	7.71	6.55	5.19	4.41	1380	141
44.5	1 3/4	8.95	7.61	6.03	5.12	1590	162
50.8	2	11.7	9.95	7.88	6.70	2010	205

Примечание: Данные показатели приведены только для справки. Другие характеристики, такие как минимальное разрывное усилие, размеры, тип укладки и пластиковая заливка, могут быть изменены по запросу.



Связаться с нами

info@sk-um.ru

www.sk-um.ru



برنٹن وائر راپس ٹش م ح


Brunton Wire
Ropes FZCo.

ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340