

HYFLEX 18



Hyflex 18 – высококачественный канат для подъёмных механизмов, протестированный на профессиональном динамометрическом оборудовании. Доказанная годами эксплуатации надёжность делает его выбором профессионалов по всему миру.



BRUNTON
WIRE ROPES

THE SPECIALIST

 **USHA
MARTIN**



HYFLEX 18




Конструкции
19х7

Сердечник
Металлический сердечник

Диаметр
6мм - 22мм

Маркировочная группа
1960 / 2160

Минимальное разрывное усилие
25 - 374 кН



Области применения

Мобильные краны ■ Гусеничные краны ■ Морские краны ■ Башенные краны ■
Телескопические мобильные краны ■ Автокраны ■ Работы по устройству
фундамента ■ Мостовые краны



Ном. диам. каната мм	Ном. диам. каната дюйм	Пример. масса кг/100м	Минимальное разрывное усилие			
			Оцинков. и неоцинков.			
			Маркировочная группа			
			1960 Н/мм ²		2160 Н/мм ²	
			кН	тонн	кН	тонн
6		14.6	25.0	2.5	27.0	2.8
7		19.9	34.0	3.5	36.7	3.7
8		26.0	45.0	4.6	48.6	5.0
9		32.9	56.5	5.8	61.0	6.2
10		40.6	70.0	7.1	75.6	7.7
11		49.1	84.0	8.6	90.7	9.2
12		58.5	101	10.3	109	11.1
	1/2	65.5	113	11.5	121	12.3
13		68.6	118	12.0	127	12.9
14		79.6	137	14.0	148	15.1
15		91.4	157	16.0	169	17.2
16	5/8	104	180	18.3	194	19.8
17		117	203	20.7	219	22.3
18		132	226	23.0	244	24.9
	3/4	147	253	25.8	273	27.8
20		162	279	28.4	301	30.7
22		197	339	34.6	366	37.3
	7/8	201	346	35.3	374	38.1

Примечание: диаметр канатов и разрывное усилие, не указанные в стандартной таблице, могут быть предоставлены по запросу и после предварительного согласования.



Связаться с нами

info@sk-um.ru

—

www.sk-um.ru



برنٹن وائر راپس ٹش م ح


Brunton Wire
Ropes FZCo.

ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340

an  **usha martin** Группа компаний