

HYFLEX 35/35P

Hyflex 35/35P — это высокопрочный гибкий канат для подъемных механизмов, обладающий максимальным сопротивлением вращению и подходящий для использования в одно- и многоканатных подъемных системах. Этот канат также обладает максимальным сопротивлением вращению, что подтверждается испытаниями на собственном испытательном стенде.



BRUNTON
WIRE ROPES

THE SPECIALIST



**USHA
MARTIN**



HYFLEX 35/35P





Конструкции
35х7, 28х7

Сердечник
Металлический сердечник
(Металлический сердечник,
импрегнированный пластиком)

Диаметр
10мм – 52мм

Маркировочная группа
1960 / 2160

Минимальное разрывное усилие
76 - 1881 кН



Область применения

Морские краны ■ Плавучие краны ■ Мобильные краны
■ Гусеничные краны ■ Башенные краны ■ Буровые
установки ■ Автокраны ■ Работы по закладке
фундамента ■ Мобильные перегрузочные устройства ■
Мостовые передвижные краны



НОМ. ДИАМ. КАНАТА мм	НОМ. ДИАМ. КАНАТА дюймы	ПРИМЕР.* МАССА кг/100м	Минимальное разрывное усилие			
			ОЦИНКОВАННЫЙ И НЕОЦИНКОВАННЫЙ			
			Маркировочная группа			
			1960 Н/мм ²		2160 Н/мм ²	
			кН	тонны	кН	тонны
10		44.8	76	7.7	86.5	8.8
11		54.2	91	9.3	104.0	10.6
12		64.5	107	10.9	125.0	12.7
	1/2	72.0	123	12.5	137.0	14.0
13		76.0	128	13.0	146.0	14.9
14		88.0	148	15.1	168.0	17.1
16	5/8	115.0	194	19.8	221.0	22.5
18		145.0	242	24.7	277.0	28.2
19	3/4	162.0	277	28.2	312.0	31.8
20		179.0	301	30.7	337.0	34.4
21		198.0	335	34.1	370.0	37.7
22		217.0	370	37.7	412.0	42.0
	7/8	221.0	376	38.3	418.0	42.6
24		258.0	441	45.0	498.0	50.8
	1	289.0	491	50.1	546.0	55.7
26		303.0	517	52.7	581.0	59.2
28		351.0	599	61.1	681.0	69.4
	1 1/8	366.0	621	63.3	704.0	71.8
30		403.0	679	69.2	775.0	79.0
32	1 1/4	459.0	769	78.4	865.0	88.2
35	1 3/8	549.0	945	96.3	1044.0	106.0
36		581.0	983	100.0	1085.0	111.0
38	1 1/2	647.0	1078	110.0	1205.0	123.0
40		717.0	1202	123.0	1335.0	136.0
42		790.0	1227	125.0		
44		867.0	1347	137.0		
	1 3/4	885.0	1375	140.0		
46		948.0	1472	150.0		
48		1032.0	1603	163.0		
50		1120.0	1740	177.0		
	2	1156.0	1796	183.0		
52		1211.0	1881	192.0		

* Масса на единицу длины HYFLEX 35/35P увеличивается примерно на 3%

Примечание: HYFLEX 35/35P доступен по специальному запросу и после предварительного подтверждения.

Диаметры канатов и разрывное усилие, не указанные в стандартной таблице, могут быть предоставлены по запросу и после предварительного подтверждения.



Связаться с нами

info@sk-um.ru



www.sk-um.ru



برنٹن وائر راپس ٹش م ح

 Brunton Wire
Ropes FZCo.

ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340