

HYFLEX 8/8P



СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

HYFLEX 8/8P — чрезвычайно универсальный высокопрочный 8-рядный канат, обладающий высокой усталостной прочностью при изгибе, большим контактом с поверхностью и другими преимуществами.



BRUNTON
WIRE ROPES

THE SPECIALIST

 **USHA
MARTIN**



HYFLEX 8/8P



Конструкции

8x26SW, 8x36SW

Сердечник

Металлический сердечник
(Металлический сердечник,
импрегнированный пластиком)

Диаметр



10мм - 52мм

Маркировочная группа

1960 / 2160

Минимальное разрывное

усилие 72.9 - 2202 кН



Область применения

Морские подъемные краны ■ Подводные
лебёдки ■ Морские краны ■ Плавучие краны ■
Краны для перевалки грузов с судна на берег ■
Контейнерные краны ■ Судовые краны



НОМ. ДИАМ. КАНАТА мм	НОМ. ДИАМ. КАНАТА дюймы	ПРИМЕР.* МАССА кг/100м	МИНИМАЛЬНОЕ РАЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ			
			ОЦИНКОВАННЫЙ И НЕОЦИНКОВАННЫЙ			
			Маркировочная группа			
			1960 Н/мм ²		2160 Н/мм ²	
			кН	тонны	кН	тонны
10		43.5	72.9	7.4	81.4	8.3
11		52.6	86.1	8.8	96.5	9.8
12		62.6	105	10.7	117.0	11.9
	1/2	70.2	123	12.5	131.0	13.4
13		73.5	124	12.6	138.0	14.1
14		85.3	143	14.6	160.0	16.3
15		97.9	164	16.7	183.0	18.7
16	5/8	111.0	187	19.1	208.0	21.2
17		126.0	211	21.5	239.0	24.4
18		141.0	239	24.4	267.0	27.2
19	3/4	157.0	269	27.4	300.0	30.6
20		174.0	295	30.1	331.0	33.7
22		211.0	356	36.3	400.0	40.8
	7/8	215.0	360	36.7	402.0	41.0
24		251.0	423	43.1	475.0	48.4
	1	281.0	470	47.9	525.0	53.5
26		297.0	500	51.0	562.0	57.3
28		345.0	572	58.3	642.0	65.4
	1 1/8	359.0	596	60.8	665.0	67.8
30		396.0	656	66.9	733.0	74.7
32	1 1/4	451.0	747	76.1	836.0	85.2
34		509.0	843	85.9	945.0	96.3
36		570.0	935	95.3	1053.0	107.0
38	1 1/2	635.0	1043	106.0	1172.0	119.0
40		704.0	1162	118.0	1313.0	134.0
42		785.0	1305	133.0	1462.0	149.0
44		862.0	1412	144.0	1577.0	161.0
	1 3/4	879.0	1441	147.0	1613.0	164.0
46		942.0	1543	157.0	1731.0	176.0
48		1025.0	1680	171.0	1885.0	192.0
50		1113.0	1833	187.0	2065.0	210.0
	2	1148.0	1882	192.0	2101.0	214.0
52		1203.0	1972	201.0	2202.0	224.0

* Масса на единицу длины HYFLEX 8P увеличивается примерно на 3%
Примечание: диаметры канатов и разрывное усилие, не указанные в стандартной таблице, могут быть предоставлены по запросу и после предварительного подтверждения.



Связаться с нами

info@sk-um.ru

www.sk-um.ru



برنٹن وائر راپس ٹش م ح



ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340