

LIFTFLEX 8C



СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

Liftflex 8C, идеально подходящий для использования в зданиях малой и средней этажности, обладает значительными преимуществами с точки зрения срока службы, удлинения, прочности и т. д.

Превосходная
износостойкость

Минимальное
растяжение

Увеличенный срок
службы

Высокое
сопротивление
раздавливанию

Режимы работы от
нормальных до
тяжелых условий
эксплуатации



BRUNTON
WIRE ROPES

THE SPECIALIST



LIFTFLEX 8C




Конструкции
8x19S

Сердечник
Органический сердечник,
армированный сталью

Диаметр
8мм - 20мм

Маркировочная группа
1570

**Минимальное разрывное
усилие** 38 - 241.5 кН



8x19S (9-9-1) + IWRC (8x7+FC)

Область применения
Лифтовые канаты

Таблица 1

Стальной канат соответствует разделам стандартов ISO 4344 и EN12385

НОМ. ДИАМ. КАНАТА	#ЭКВИВ. НОМ. ДИАМ. КАНАТА	ПРИМЕР. МАССА	Минимальное разрывное усилие
			Маркировочная группа
			Одиночное растяжение
			1570
мм	дюймы	кг/100м	кН
8		24.9	38
9		31.5	48.3
9.5	3/8	35.3	54.4
10		37.8	60.5
11		46.5	73.4
12		56.0	86.8
12.7	1/2	62.7	98.3
13		65.6	103.1
14		74.9	119.3
15		87.4	137.6
16	5/8	97.2	154.8
17.5	11/16	119.4	187
18		125.9	193.6
19	3/4	137.9	217.6
20		152.8	241.5

Примечание: диаметры канатов и разрывное усилие, не указанные в таблице, могут быть предоставлены по запросу и после предварительного подтверждения.

#Эквивалентный номинальный диаметр каната («дюймы») указан только для справки, так как он был заменен метрической единицей (мм).

#Комбинированный сердечник каната обычно доступен в виде каната класса 1570, но может быть доступен и в другом классе по запросу



Связаться с нами

info@sk-um.ru

www.sk-um.ru



برنٹن وائر راپس ٹش م ح

BW
**Brunton Wire
Ropes FZCo.**

ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340

an  **usha martin** Группа компаний