

LIFTFORM 8S



Компания Brunton Wire Ropes разработала канаты для лифтов нового поколения, учитывая потребность в канатах, для более быстрой установки в сочетании с меньшими размерами.

Увеличенный срок службы

Повышенная
стойкость к изгибу

Высокая
износостойкость

Пониженное растяжение

Высокая разрывная нагрузка



BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST



LIFTFORM 8S




Конструкции
8xK19S

Сердечник
Органический сердечник,
Металлический сердечник


Диаметр
8мм - 16мм

Маркировочная группа
1180 (FC), 1570 (SC)

Минимальное разрывное усилие
29.4 - 186.2 kN



8x19S + Fibre Core



8x19S + Metal Core

Область применения
Лифтовый канат



Таблица 1

НОМИН. ДИАМ. КАНАТА	#ЭКВИВ. НОМИН. ДИАМ. КАНАТА	ПРИМЕР. МАССА		Минимальное разрывное усилие	
		Органич. сердечник	Металл. сердечник	*Органич. серд.	**Металл. серд.
мм	дюймы	кг/100м		кН	кН
8	5/16	0.20	0.28	29.4	46.6
9.5	3/8	0.32	0.39	41.8	64.9
10		0.36	0.42	46.0	71.9
12.7	1/2	0.58	0.68	75.8	117.8
13		0.63	0.73	79.4	123.4
16	5/8	0.92	1.11	119.8	186.2

Примечание: диаметры канатов и разрывное усилие не указаны в таблице и могут быть предоставлены по запросу после подтверждения.
 *Канаты с органическим сердечником, как правило, доступны в классе прочности 1180, другие классы могут быть предоставлены по запросу
 **Канаты с металлическим сердечником обычно доступны в классе прочности 1570, другие классы могут быть предоставлены по запросу



Связаться с нами

info@sk-um.ru

www.sk-um.ru



برنٹن وائر راپس ٹش م ح

BW
Brunton Wire
Ropes FZCo.

ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340

an  **usha martin** Группа компаний