

MINESFORM 35



Minesform 35 обладает чрезвычайно высокой разрывной нагрузкой; он рекомендуется для использования в качестве погружного троса при многослойной намотке.



BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST

 **USHA
MARTIN**



MINESFORM 35




Конструкции
35хК7

Сердечник
Металлический сердечник

Диаметр
22мм - 66мм

Маркировочная группа
1770, 1960

Минимальное разрывное усилие
400 - 3640 кН



35хК7

Область применения

Фрикционные намотчики ■ Барабаны для намотки

НОМ. ДИАМ. КАНАТА		ПРИМЕР. МАССА		Минимальное разрывное усилие			
				Группа 1770		Группа 1960	
мм	дюйм	кг/м	крут. мом	кН	Метр. тонна	кН	Метр. тонна
22		2.43	1.63	400	40.7	444	45.3
	7/8	2.49	1.67	408	41.6	453	46.2
24		2.90	1.95	478	48.7	531	54.1
	1	3.25	2.18	532	54.2	591	60.2
26		3.40	2.28	559	57.0	621	63.3
28		3.94	2.65	648	66.1	720	73.4
	1 1/8	4.11	2.76	673	68.6	748	76.2
30		4.53	3.04	744	75.9	827	84.3
32	1 1/4	5.15	3.46	850	86.6	944	96.2
35	1 3/8	6.16	4.14	1008	103	1120	115
36		6.52	4.38	1071	109	1190	121
38	1 1/2	7.26	4.88	1197	122	1330	135
40		8.05	5.41	1305	133	1450	148
42		8.87	5.96	1341	137	1490	152
44		9.74	6.54	1458	149	1620	165
	1 3/4	9.94	6.68	1485	151	1650	168
46		10.6	7.12	1593	162	1770	180
48		11.6	7.79	1746	178	1940	197
50		12.6	8.47	1872	191	2080	212
	2	13.0	8.74	1935	197	2150	219
52		13.6	9.14	2034	207	2260	230
60		18.1	12.2	2709	276	3010	307
64		20.7	13.9	3078	314	3420	349
66		22.1	14.9	3276	334	3640	371



Связаться с нами

info@sk-um.ru

www.sk-um.ru



برنٹن وائر روپس ٹش م ح

BW
Brunton Wire
Ropes FZCo.

ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340