

POWERFORM[®] 10/10P



Powerform 10— это высокопрочный канат с гораздо лучшими контактными характеристиками по сравнению с обычными канатными изделиями. Обладает более длительным сроком службы, устойчивостью к раздавливанию, радиальной жёсткостью и т. д.



BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST

 **USHA
MARTIN**



Конструкции

10xK26SW, 10xK19S
10xK31SW

Сердечник

Металлический сердечник
(Дополнительный органический
сердечник с пластиковой пропиткой)

Диаметр






26мм - 130мм

Маркировочная группа

1770/ 1960

Минимальное разрывное

усилие 568 - 13900 кН



Диаметр		Масса				Минимальное разрывное усилие			
метрич.	дюйм.	метрич.		дюйм.		усил.		нагруз.	
мм	дюйм	возд. кг/м	вода кг/м	возд. lb/ft	вода lb/ft	1770 кН	1960 кН	1770 тонн	1960 тонн
	1	3.03	2.58	2.04	1.74	568	619	57.9	63.1
26		3.18	2.70	2.14	1.82	595	649	60.7	66.2
28		3.68	3.13	2.48	2.11	690	753	70.3	76.8
	1 1/8	3.84	3.26	2.58	2.20	719	784	73.3	79.9
30		4.23	3.60	2.85	2.42	792	864	80.7	88.1
	1 1/4	4.74	4.03	3.19	2.71	887	968	90.4	98.7
32		4.81	4.09	3.24	2.75	901	983	91.8	100
34		5.43	4.62	3.66	3.11	1020	1110	104	113
35	1 3/8	5.73	4.87	3.86	3.28	1070	1170	109	119
36		6.09	5.18	4.10	3.49	1140	1240	116	126
38	1 1/2	6.79	5.77	4.57	3.88	1270	1390	129	142
40		7.52	6.39	5.06	4.30	1410	1540	144	157
41	1 5/8	8.01	6.81	5.39	4.58	1500	1620	153	165
42		8.29	7.05	5.58	4.74	1550	1680	158	171
44		9.10	7.73	6.13	5.21	1700	1840	173	188
	1 3/4	9.29	7.89	6.25	5.31	1740	1880	177	192
46		9.95	8.45	6.70	5.69	1860	2010	190	205
48	1 7/8	10.8	9.20	7.29	6.20	2030	2170	207	221
50		11.8	10.0	7.91	6.72	2200	2350	224	240
	2	12.1	10.3	8.17	6.94	2270	2430	231	248
52		12.7	10.8	8.56	7.27	2380	2540	243	259
54	2 1/8	13.7	11.6	9.23	7.84	2570	2740	262	279
56		14.7	12.5	9.92	8.44	2760	2950	281	301
58	2 1/4	15.8	13.4	10.6	9.05	2960	3130	302	319
60	2 3/8	17.1	14.5	11.5	9.79	3200	3380	326	345

Эти данные приведены только для справки. Другие характеристики, такие как MBF, диаметр, тип свивки и пластиковая заливка, могут быть изменены по запросу.

Область применения

Мобильные портовые краны ■ судовые краны ■
портовые разгрузочные краны ■ контейнерные
погрузчики ■ судовые стреловые краны ■
гусеничные краны



Диаметр		Mass				Минимальное разрывное усилие			
метрич.	дюйм.	метрич.		дюйм.		сила		груз.	
мм	дюйм	возд. кг/м	вода кг/м	возд. дюйм	вода дюйм	1770 кН	1960 кН	1770 тонн	1960 тонн
62		18.1	15.4	12.2	10.3	3150	3570	321	364
64	2 1/2	19.3	16.4	13.0	11.0	3360	3810	343	388
66		20.5	17.4	13.8	11.7	3570	4050	364	413
	2 5/8	20.9	17.8	14.1	12.0	3650	4130	372	421
68		21.7	18.5	14.6	12.4	3790	4300	386	438
70	2 3/4	23.0	19.6	15.5	13.2	4020	4560	410	465
72		24.4	20.7	16.4	13.9	4250	4770	433	486
73	2 7/8	25.1	21.3	16.9	14.3	4370	4910	445	501
74		25.7	21.9	17.3	14.7	4490	5040	458	514
76		27.1	23.1	18.3	15.5	4740	5310	483	541
	3	27.3	23.2	18.4	15.6	4760	5340	485	544
77		27.9	23.7	18.8	15.9	4860	5450	495	556
80	3 1/8	30.1	25.6	20.3	17.2	5250	5890	535	600
82	3 1/4	32.0	27.2	21.6	18.3	5590	6270	570	639
84		33.2	28.2	22.3	19.0	5790	6490	590	662
86	3 3/8	34.8	29.5	23.4	19.9	6060	6800	618	693
88		36.4	30.9	24.5	20.8	6350	7050	647	719
90	3 1/2	38.1	32.4	25.6	21.8	6640	7370	677	751
92	3 5/8	39.8	33.9	26.8	22.8	6950	7710	708	786
94		41.5	35.3	28.0	23.8	7250	8040	739	820
95	3 3/4	42.6	36.2	28.7	24.4	7440	8170	758	833
96		43.3	36.8	29.2	24.8	7560	8290	771	845
98	3 7/8	45.5	38.7	30.7	26.1	7940	8620	809	879
100		47.0	40.0	31.6	26.9	8200	8900	836	907
102	4	48.9	41.6	32.9	28.0	8530	9260	870	944
104		50.8	43.2	34.2	29.1	8870	9410	904	959
105	4 1/8	51.8	44.0	34.9	29.7	9040	9590	922	978
106		52.8	44.9	35.6	30.2	9210	9780	939	997
108	4 1/4	54.8	46.6	36.9	31.4	9560	10000	975	1020
109		55.8	47.5	37.6	32.0	9740	10200	993	1040
110		56.9	48.3	38.3	32.5	9920	10400	1010	1060
112	4 3/8	59.0	50.1	39.7	33.7	10300	10700	1050	1090
114	4 1/2	61.4	52.2	41.3	35.1	10700	11000	1090	1120
115		62.2	52.8	41.8	35.6	10800	11100	1100	1130
117	4 5/8	64.9	55.1	43.7	37.1	11300	11600	1150	1180
119		66.6	56.6	44.8	38.1	11600	11900	1180	1210
120	4 3/4	68.4	58.2	46.1	39.2	11900	12100	1210	1230
122		70.0	59.5	47.1	40.0	12200	12400	1240	1260
124	4 7/8	72.3	61.4	48.7	41.4	12600	12800	1280	1300
125		73.4	62.4	49.4	42.0	12800	13000	1300	1330
126		74.6	63.4	50.2	42.7	13000		1330	
127	5	75.8	64.4	51.0	43.4	13200		1350	
128		77.0	65.5	51.8	44.1	13400		1370	
130	5 1/8	79.6	67.7	53.6	45.6	13900		1420	

Цифры приведены только для справки. Другие характеристики, такие как MBF, диаметры, тип свивки и пластиковая заливка, могут быть изменены по запросу.



Связаться с нами

info@sk-um.ru



www.sk-um.ru



برنٹن وائر راپس ٹش م ح



ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340