

POWERFORM[®] 10XLS (Eh) / XLF (Eh)



Эта линейка канатов создана специально для электролебёдок и сложных грузоподъёмных систем. Изделия сочетают повышенную гибкость с простотой эксплуатации, что делает их идеальным решением для работы в экстремальных условиях.



BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST

 **USHA
MARTIN**



POWERFORM® 10XLS (Eh) / XLF (Eh)



BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST



Конструкции

10xK19S, 4xK19S + 4xK7
10xK26

Сердечник

Металлический сердечник

Диаметр




6мм - 18мм

Маркировочная группа

2160

Минимальное разрывное

усилие 37.8 - 334 кН



Область применения

Электрические лебедки



Диаметр		Металл. обл.		масса		Минимальное разрывное усилие		
мм	дюйм	мм ²	дюйм ²	кг/м	крут. мом	кН	тонн	kips
6		21.1	0.033	0.173	0.116	37.8	3.85	8.51
7		28.7	0.045	0.235	0.158	51.5	5.24	11.6
	5/16	37.5	0.058	0.307	0.206	67.2	6.85	15.1
9		47.5	0.074	0.389	0.261	85.1	8.67	19.1
	3/8	53.2	0.082	0.435	0.293	95.3	9.71	21.4
10		58.7	0.091	0.480	0.323	105	10.7	23.6
11		71.0	0.110	0.581	0.390	125	12.7	28.0
12		84.5	0.131	0.691	0.464	148	15.1	33.4
	1/2	94.6	0.147	0.774	0.520	166	16.9	37.4
13		99.1	0.154	0.811	0.545	174	17.7	39.2
14		115	0.178	0.941	0.632	202	20.6	45.4
15		132	0.205	1.08	0.726	232	23.6	52.1
	5/8	148	0.229	1.21	0.813	260	26.5	58.4
16		150	0.233	1.23	0.826	264	26.9	59.3
17		170	0.263	1.39	0.932	298	30.3	67.0
18		190	0.295	1.56	1.05	334	34.0	75.1

Примечание: Эти цифры приведены только для ознакомления. Другие характеристики могут быть разработаны по запросу.

Значения толщины слоя относятся к классу 2160, индивидуальные значения доступны по запросу.



Связаться с нами

info@sk-um.ru

www.sk-um.ru

