

POWERFORM[®] 18



Powerform 18 – уплотнённый высокопрочный канат с минимальным скручиванием, подтверждённым лабораторными испытаниями. Идеален для многослойной намотки благодаря повышенной устойчивости к раздавливанию.



BRUNTON
WIRE ROPES

THE SPECIALIST



POWERFORM® 18



Конструкции

18xK7 or 19xK7
18xK19S

Сердечник

Металлический сердечник

Диаметр


6мм- 32мм

Маркировочная группа

1960 / 2160

Минимальное разрывное

усилие 29.4 - 920 кН



Область применения

Мобильные краны ■ Морские краны ■ Плавучие краны



Ном. диам. каната, мм	Ном. диам. каната дюйм	Пример. масса кг/100м	Минимальное разрывное усилие			
			Оцинк. и неоцинк			
			Маркировочная группа			
			1960 Н/мм ²		2160 Н/мм ²	
			кН	тонн	кН	тонн
6		17.5	29.4	3.0		
7		23.8	38.0	3.9		
8		31.0	51.8	5.3		
9		39.3	64.6	6.6		
10		48.5	80.8	8.2		
11		58.7	101.0	10.3	111	11.3
12		69.8	116.0	11.8	127	12.9
	1/2	78.2	135.0	13.8	148	15.1
13		82.0	141.0	14.4	155	15.8
14		95.1	160.0	16.3	177	18.0
15		109.0	182.0	18.6	201	20.5
16	5/8	124.0	209.0	21.3	232	23.6
17		140.0	237.0	24.2	262	26.7
18		157.0	266.0	27.1	295	30.1
	3/4	175.0	291.0	29.7	322	32.8
20		194.0	320.0	32.6	359	36.6
22		235.0	379.0	38.6	424	43.2
	7/8	240.0	387.0	39.4	433	44.1
24		279.0	462.0	47.1	523	53.3
	1	313.0	517.0	52.7	585	59.6
26		328.0	542.0	55.2	613	62.5
28		380.0	632.0	64.4	710	72.4
30		437.0	721.0	73.5	809	82.5
32	1 1/4	497.0	820.0	83.6	920	93.8

Примечание: диаметры канатов и разрывное усилие, не указанные в стандартной таблице, могут быть предоставлены по запросу и после предварительного согласования.



Связаться с нами

info@sk-um.ru

www.sk-um.ru



برنٹن وائر راپس ٹش م ح



ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340