

POWERFORM[®] 19S



Powerform 19S – один из самых надёжных канатов в линейке уплотнённых высокоэффективных тросов. Его превосходные эксплуатационные характеристики делают его лидером в своём классе.

Более гладкая контактная поверхность по сравнению с обычными канатами

Меньший крутящий момент по сравнению с традиционными канатами

Высокая радиальная жёсткость и стабильность диаметра



BRUNTON
WIRE ROPES

THE SPECIALIST

 **USHA
MARTIN**



POWERFORM® 19S




Конструкции
19xK19S

Сердечник
Steel core

Диаметр
17мм - 32мм

Маркировочная группа
2160

Минимальное разрывное усилие
246 - 870 кН



Область применения

Мобильные портовые краны ■ Гусеничные краны ■
Башенные краны



Диаметр		Металл.обл.		масса		Минимальное разрывное усилие		
мм	дюйм	мм ²	дюйм ²	кг/м	крут.мом	кН	тонн	kips
17		159	0.247	1.30	0.874	246	25.0	55.3
18		178	0.276	1.46	0.980	275	28.1	62.0
19	3/4	199	0.308	1.62	1.09	307	31.3	69.0
20		220	0.341	1.80	1.21	340	34.7	76.5
22		266	0.413	2.18	1.46	411	41.9	92.6
	7/8	272	0.421	2.22	1.49	420	42.8	94.5
24		317	0.491	2.59	1.74	490	49.9	110
25		344	0.533	2.81	1.89	531	54.2	120
	1	355	0.550	2.90	1.95	548	55.9	123
26		372	0.577	3.04	2.04	575	58.6	129
28		432	0.669	3.53	2.73	666	67.9	150
	1 1/8	449	0.697	3.67	2.47	694	70.7	156
30		495	0.768	4.05	2.72	765	78.0	172
	1 1/4	555	0.860	4.54	3.05	857	87.3	193
32		564	0.874	4.61	3.10	870	88.7	196

Примечание: Эти цифры приведены для ознакомления. Другие характеристики могут быть разработаны по запросу.

Значения толщины слоя относятся к классу 2160, индивидуальные значения доступны по запросу.



Связаться с нами

info@sk-um.ru

www.sk-um.ru



برنٹن وائر راپس ٹش م ح



ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340

an  **usha martin** Группа компаний