

POWERFORM[®] 6PFS



Powerform 6PFS – инновационный уплотнённый канат с улучшенной конструкцией. Обладает исключительной ударпрочностью, устойчивостью к изгибам и радиальной стабильностью (благодаря усиленному сердечнику)



BRUNTON
WIRE ROPES

THE SPECIALIST

 **USHA
MARTIN**





Конструкции
6xK26SW, 6xK31SW

Сердечник
Специальный сердечник

Диаметр
16мм- 32мм

Маркировочная группа
2160

Минимальное разрывное усилие
217 - 881 kN



Область применения

Мобильные портовые краны ■ Краны для перегрузки грузов с судна на берег ■ Башенные краны ■ Контейнерные погрузчики



Диаметр		Металл. обл.		масса		Минимальное разрывное усилие		
мм	дюйм	мм ²	дюйм ²	кг/м	крут. мом.	кН	тонн	kips
	5/8	129	0.200	1.13	0.762	217	22.1	48.8
16		131	0.203	1.15	0.774	220	22.4	49.5
17		148	0.229	1.30	0.874	249	25.3	55.9
18		165	0.256	1.46	0.980	279	28.4	62.7
19	3/4	184	0.286	1.62	1.09	310	31.6	69.9
20		204	0.317	1.80	1.21	344	35.1	77.4
22		247	0.383	2.18	1.46	416	42.4	93.7
	7/8	252	0.391	2.22	1.49	425	43.3	95.6
24		294	0.456	2.59	1.74	495	50.5	111
25		319	0.495	2.81	1.89	538	54.8	121
	1	330	0.511	2.90	1.95	555	56.6	125
26		345	0.535	3.04	2.04	581	59.3	131
28		400	0.621	3.53	2.37	674	68.7	152
	1 1/8	417	0.646	3.67	2.47	702	71.6	158
30		460	0.712	4.05	2.72	774	78.9	174
	1 1/4	520	0.805	4.54	3.05	867	88.4	195
32		528	0.818	4.61	3.10	881	89.8	198

Примечание: Эти цифры приведены для ознакомления. Другие характеристики могут быть разработаны по запросу.

Значения толщины слоя относятся к классу 2160, индивидуальные значения доступны по запросу.



Связаться с нами

info@sk-um.ru

—

www.sk-um.ru



برنٹن وائر راپس ٹش م ح

 Brunton Wire
Ropes FZCo.

ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340

an  **usha martin** Группа компаний