

ROUND STRAND 6/19M SC



Канаты круглой свивки по индивидуальным заказам, полностью соответствующие вашим техническим требованиям. В частности, канат круглой свивки 6/19M SC представляет собой 6-прядную конструкцию со стальным сердечником, обеспечивающую повышенную прочность и надежность.

Оцинкованные и предварительно
натянутые перед отгрузкой

Поставляются в виде готовых к монтажу
комплектов с концевой арматурой

Изготавливаются по индивидуальным
требованиям к разрывной нагрузке

Соответствуют вашим национальным/
международным стандартам

Производство специализированных
прядей по запросу, выходящих за рамки
стандартного ассортимента



BRUNTON
WIRE ROPES

THE SPECIALIST

 **USHA
MARTIN**



ROUND STRAND 6/19M SC




Конструкции
6x19M (12/6-1)

Сердечник
Металлический сердечник

Диаметр
3мм - 40мм

Маркировочная группа
1570 / 1770 / 1960

Минимальное разрывное усилие
4.6 - 1041 кН



6x19M (12/6-1)+IWRC



Область применения

вантовые мосты ■ арочные мосты ■ архитектурные пешеходные мосты ■ подвесные мосты ■ крыши стадионов и арен ■ мембранные и стеклянные крыши ■ телекоммуникационные мачты

НОМ. ДИАМ. КАНАТА	ПРИМЕР. МАССА кг/100м	Минимальное разрывное усилие		
		1570 Н/мм ²	1770 Н/мм ²	1960 Н/мм ²
мм	металл.серд.	кН	кН	кН
3	3.42	4.6	5.3	5.9
4	6.09	8.3	9.4	10.4
6	13.8	19	21	23
8	24.3	33	38	42
10	38.1	52	59	65
12	54.8	75	85	94
12.7	63.5	84	95	105
14	74.6	102	115	128
16	97.4	133	150	167
18	123	169	190	211
19	137	188	212	235
20	152	208	235	260
22	184	252	284	315
24	219	300	338	375
25	238	325	367	407
26	257	352	397	440
28	298	409	461	510
30	342	469	529	585
32	390	534	602	666
34	440	602	680	752
36	493	675	761	843
38	550	752	848	939
40	609	834	940	1041

Примечание: Также доступны все промежуточные диаметры



Связаться с нами

info@sk-um.ru

www.sk-um.ru

