

# TITAN COMPACTED 8 STRAND ROPE



Компактные 8-прядные канаты Titan обладают высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и износу. Они широко используются для швартовки и постановки на якорь, демонстрируя надёжность в морских условиях.



**BRUNTON**  
WIRE ROPES  
THE SPECIALIST

 **USHA  
MARTIN**



# TITAN COMPACTED 8 STRAND ROPE



## Конструкции

8xK36SW, 8xK49SW  
8xK52SW

## Сердечник

Металлический сердечник  
(IWRC)

## Диаметр




52мм - 127мм

## Маркировочная группа

1770, 1960, 2160, EIP

## Минимальное разрывное усилие

2295 - 13160 кН



## Область применения

Швартовка



| Ном. диам. каната |     | Пример. масса |         |       |         | Минимальное разрывное усилие |       |
|-------------------|-----|---------------|---------|-------|---------|------------------------------|-------|
|                   |     | крут.мом.     |         | кг/м  |         |                              |       |
| дюйм.             | мм  | возд.         | погруж. | возд. | погруж. | тонн                         | кН    |
| 2.0               |     | 8.00          | 6.75    | 11.9  | 10.04   | 234                          | 2295  |
|                   | 52  | 8.33          | 7.06    | 12.4  | 10.5    | 245                          | 2402  |
| 2 1/8             | 54  | 9.01          | 7.59    | 13.4  | 11.3    | 265                          | 2599  |
|                   | 56  | 9.68          | 8.13    | 14.4  | 12.1    | 285                          | 2795  |
| 2 1/4             | 58  | 10.15         | 8.54    | 15.1  | 12.7    | 297                          | 2912  |
| 2 3/8             | 60  | 11.2          | 9.41    | 16.6  | 14.0    | 327                          | 3207  |
| 2 1/2             | 64  | 12.4          | 10.5    | 18.5  | 15.6    | 366                          | 3589  |
| 2 5/8             | 67  | 13.8          | 11.6    | 20.5  | 17.3    | 404                          | 3962  |
| 2 3/4             |     | 15.1          | 12.8    | 22.5  | 19.0    | 444                          | 4354  |
|                   | 71  | 15.6          | 13.2    | 23.2  | 19.6    | 458                          | 4491  |
| 2 7/8             |     | 16.5          | 13.9    | 24.5  | 20.7    | 484                          | 4746  |
|                   | 74  | 16.9          | 14.3    | 25.2  | 21.3    | 497                          | 4874  |
| 3.0               | 74  | 17.9          | 15.1    | 26.7  | 22.5    | 527                          | 5168  |
|                   | 77  | 18.3          | 15.5    | 27.3  | 23.0    | 538                          | 5276  |
| 3 1/8             | 80  | 19.5          | 16.5    | 29.0  | 24.5    | 572                          | 5609  |
| 3 1/4             | 83  | 21.1          | 17.8    | 31.4  | 26.5    | 619                          | 6070  |
| 3 3/8             |     | 22.7          | 19.2    | 33.8  | 28.5    | 667                          | 6541  |
|                   | 87  | 23.4          | 19.8    | 34.8  | 29.4    | 687                          | 6737  |
| 3 1/2             | 90  | 24.5          | 20.6    | 36.4  | 30.7    | 717                          | 7031  |
| 3 5/8             | 92  | 25.6          | 21.6    | 38.1  | 32.1    | 721                          | 7070  |
| 3 3/4             | 96  | 27.5          | 23.2    | 40.9  | 34.5    | 774                          | 7590  |
| 3 7/8             |     | 29.3          | 24.7    | 43.6  | 36.8    | 806                          | 7904  |
| 4                 |     | 31.3          | 26.3    | 46.5  | 39.2    | 859                          | 8423  |
|                   | 103 | 32.1          | 27.0    | 47.7  | 40.2    | 883                          | 8659  |
| 4 1/8             | 105 | 33.2          | 28.0    | 49.4  | 41.7    | 914                          | 8963  |
| 4 1/4             | 108 | 35.3          | 29.8    | 52.5  | 44.3    | 971                          | 9522  |
| 4 1/2             | 115 | 39.5          | 33.3    | 58.8  | 49.6    | 1087                         | 10659 |
| 4 3/4             | 121 | 44.1          | 37.2    | 65.6  | 55.3    | 1213                         | 11895 |
| 5                 | 127 | 48.8          | 41.1    | 72.6  | 61.2    | 1342                         | 13160 |

Примечание: канат соответствует требованиям соответствующих разделов спецификации API 9A.



Связаться с нами

info@sk-um.ru

www.sk-um.ru



برنٹن وائر روپس ٹش م ح

  
Brunton Wire  
Ropes FZCo.

ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ  
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н  
ИНН/КПП: 7728334393/772801001  
ОГРН: 1167746281340