

TITAN CONVENTIONAL ROPE



Традиционные канаты сочетают исключительную прочность, жесткость и устойчивость к коррозии, износу и усталостным нагрузкам, а также эффективно гасят ударные воздействия. Для защиты якорных и швартовых тросов от экстремальных эксплуатационных нагрузок мы применяем инновационные конструктивные решения, обеспечивающие оптимальные эксплуатационные характеристики.



BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST

 **USHA
MARTIN**



TITAN CONVENTIONAL ROPE



Конструкции

6x36SW, 6x41SW, 6x49SWS
6x52(46)SW, 6x61SW 8x52SW,
8x61SW

Сердечник

Металлический
сердечник

Диаметр







52мм - 103мм

Маркировочная группа

EIP, EEIP

Минимальное разрывное

усилие 1760 - 6340 kN



Область применения

Швартовка

Ном. диам. каната		Пример.масса				Минимальное разрывное усилие			
		крут.мом		кг/м					
дюйм.	мм	возд.	погруж.	возд.	погруж.	EIPS		EEIPS	
						тонн	кН	тонн	кН
2.0	52	7.39	6.24	11.0	9.28	179	1760	197	1930
2 1/8	54	8.33	7.06	12.4	10.5	201	1970	220	2160
2 1/4	58	9.34	7.86	13.9	11.7	224	2200	247	2420
2 3/8	60	10.4	8.80	15.5	13.1	245	2400	274	2690
2 1/2	64	11.6	9.81	17.3	14.6	274	2690	301	2950
2 5/8	67	12.8	10.8	19.1	16.1	299	2930	330	3240
2 3/4	71	14.0	11.8	20.8	17.5	333	3270	360	3530
2 7/8	74	15.3	12.9	22.8	19.2	361	3540	392	3840
3.0	77	16.6	14.0	24.7	20.8	389	3810	424	4160
3 1/8	80	18.0	15.2	26.8	22.6	417	4090	458	4490
3 1/4	83	19.5	16.5	29.0	24.5	447	4380	493	4830
3 3/8	87	21.0	17.7	31.3	26.4	487	4780	528	5180
3 1/2	90	22.7	19.2	33.8	28.5	519	5090	563	5520
3 5/8	92	23.8	20.1	35.4	29.9	547	5360	598	5860
3 3/4	96	26.0	21.9	38.7	32.6	585	5740	639	6270
4.0	103	29.6	24.9	44.0	37.1	665	6520	647	6340



Связаться с нами

info@sk-um.ru



www.sk-um.ru



برنٹن وائر راپس ٹش م ح



ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340