

TITAN SPECIAL ROPE



Канаты обладают очень высокой прочностью, жёсткостью конструкции, способностью поглощать ударные нагрузки, а также устойчивостью к коррозии, истиранию и усталости.



BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST



TITAN SPECIAL ROPE



Конструкции

6x36SW, 6x41SW, 6x49SWS
6x52(46)SW, 6x61SW
8x52SW, 8x61SW

Сердечник

Металлический
сердечник

Диаметр







52мм - 154мм

Маркировочная группа

Titan, Super Titan, Titan
Max

Минимальное разрывное усилие

2040 кН - 15840 кН



Область применения

Швартовка



Ном. диам. каната		Пример. масса				Минимальное разрывное усилие					
		крут.мом.		кг/м							
дюйм.	мм	возд.	погруж.	возд.	погруж.	TITAN		SUPER TITAN		TITAN MAX	
						тонн	кН	тонн	кН	тонн	кН
6-ти прядный канат											
2.0	52	7.53	6.35	11.2	9.45	208	2040	227	2222		
2 1/8	54	8.54	7.19	12.7	10.7	234	2295	254	2492		
2 1/4	58	9.54	8.06	14.2	12.0	259	2540	282	2761		
2 3/8	60	10.6	8.87	15.7	13.2	287	2814	312	3063		
2 1/2	64	11.8	9.95	17.5	14.8	316	3099	343	3365		
2 5/8	67	13.0	11.0	19.3	16.3	346	3393	376	3689		
2 3/4	71	14.2	12.0	21.2	17.9	378	3707	410	4025		
2 7/8	74	15.6	13.2	23.2	19.6	411	4030	447	4382		
3.0	77	17.0	14.3	25.3	21.3	446	4373	484	4751	504	4940
3 1/8	80	18.4	15.5	27.4	23.1	480	4707	522	5121	543	5320
3 1/4	83	19.9	16.8	29.6	25.0	517	5070	562	5512	584	5730
3 3/8	87	21.5	18.1	32.0	27.0	542	5315	602	5903	626	6138
3 1/2	90	23.1	19.5	34.4	29.0	578	5668	642	6294	680	6665
3 5/8	92	24.7	20.8	36.8	31.0	611	5991	679	6662	710	6967
3 3/4	96	26.5	22.4	39.5	33.3	645	6325	717	7029	740	7255
4.0	103	29.8	25.1	44.4	37.4	726	7119	806	7908		
4 1/8	105	31.9	26.9	47.4	40.0	745	7305	828	8119		
4 1/4	108	33.7	28.4	50.2	42.3	819	8031	910	8928		
4 1/2	115	37.8	31.9	56.2	47.4	903	8855	1004	9845		
4 3/4	121	42.1	35.5	62.6	52.8	995	9757	1105	10840		
5	127	46.6	39.3	69.4	58.5	1101	10796	1224	12000		
8-ми прядный канат											
4 3/4	121	43.1	36.4	64.1	54.1	995	9757	1105	10840		
5	127	47.7	40.3	71.0	59.9	1101	10796	1224	12000		
5 1/4	134	52.6	44.4	78.3	66.0	1238	12140				
5 1/2	140	57.7	48.7	85.9	72.4	1357	13310				
5 3/4	146	63.1	53.2	93.9	79.2	1485	14560				
6	154	68.5	57.8	102	86.0	1615	15840				

Примечание: * Стальной канат соответствует требованиям соответствующих разделов спецификации API 9A.

** Указанный выше вес каната рассчитан с учетом смазки только во время наложения.

В случае полной смазки вес каната увеличивается на 1,5 %.



Связаться с нами

info@sk-um.ru



www.sk-um.ru



برنٹن وائر راپس ٹش م ح

 Brunton Wire
Ropes FZCo.

ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340